CARACTERISTICAS DE NUESTRO PRODUCTO

CLUTCH

- Acabado en Acero Natural que exhibe la de calidad e imagen del producto.
- Protector antioxidante y lubricante.
- Ángulos y bordes desbastados elimina los filos del acero, reducen el riesgo de cortaduras o accidentes y facilita el manejo del producto durante su instalación.
- Puntas del Diafragma con tratamiento térmico incrementa su dureza y evita desgaste prematuro por la fricción del collarín también causada por malos hábitos de manejo.
- Clutch con balanceo de precisión evita vibraciones y daños al motor.
- Producto identificado con logotipo de la marca, número de parte y fecha de fabricación impresos.
- Arillos internos de acero al alto carbón para incrementar la vida útil de los componentes internos del Clutch.
- Remachado con equipo hidráulico de precisión.
- Muelles endurecidos con templado o tratamiento térmico, ofrecen mayor flexibilidad y resistencia, mejora el desplazamiento equitativo del plato opresor.
- Plato de presión con Maquinado fino, para reducir el tiempo de asentamiento de las pastas del disco sobre las pistas de fricción.
- Diseño, funcionamiento y características bajo especificaciones de Equipo Original.

DISCO

- Amortiguador torsional templado con acabado anodizado.
- Producto identificado con logotipo de la marca, número de parte y fecha de fabricación impresos.
- Segmentos con tratamiento térmico de alta flexibilidad, ofrecen arranques más suaves sin vibraciones y mayor resistencia al sobrecalentamiento por abuso en el manejo.
- Remachado de precisión con remache de alta resistencia.
- Pastas a base de fibras de vidrio aglutinado con resina polimérica de primera calidad que dan fortaleza estructural a la pasta, combinado con latón o cobre para disipación de temperatura, mantienen el coeficiente de fricción estable, aún bajo circunstancias de trabajo extremas.
- Resinas y fibras libres de asbesto amigables al medio ambiente.
- Pastas ranuradas que generan un flujo de aire entre las superficies de la pasta y las pistas de fricción, favoreciendo el enfriamiento de los componentes, el desembragado y la expulsión de partículas de polvo restantes generadas por las pastas.
- Diseño, funcionamiento y características bajo especificaciones de Equipo Original.

KIT CON ACCESORIOS Y COMPONENTES INCLUIDOS, SEGÚN APLICACIÓN

FABRICADOS Y ENSAMBLADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CALIDAD DE EQUIPO ORIGINAL

EMPAQUE RESISTENTE Y DE CALIDAD VISUAL